VIPEQ HISPANIA
CORCHO NATURAL
en emulsión proyectado

IMPRIMACIÓN STONE

DESCRIPCION

PUENTE DE UNIÓN-PROMOTOR DE ADHERENCIA, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO STONE VIPEQ

CARACTERISTICAS

IMPRIMACIÓN STONE es un formulado en base a una emulsión acrílica que realiza una labor de anclaje del producto STONE VIPEQ.

APLICACIONES

Imprimación previa de soportes (fundamentalmente paredes) a la aplicación de STONE VIPEQ.

MODO DE EMPLEO

Homogeneizar el producto antes de proyectar mediante un batido o al menos un agitado del envase.
Aplicar el producto en la superficie con un rendimiento aproximado de 200 g/m^2.
A continuación o estando todavía sin secar el producto, aplicar encima el producto STONE VIPEQ.

RECOMENDACIONES

Se recomienda en cualquier caso realizar una prueba previa, sobre todo si el soporte tiene poca o nula absorción.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C.
En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACION

Envase de 10 litros.

FRASES R/S

S2 Manténgase alejado del alcance de los niños.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos

Polígono Morea Norte, calle D nº14 T. 902 106 218
31191 Beriain Navarra (España)
info@vipeqhispania.com
www.vipeqhispania.com